

Eurocalco CB+

Descripción:

Primera hoja del formulario, con estucado en la cara superior destinado a mejorar la calidad de impresión. Estucado en la cara inferior con microcápsulas con formadores de color. Se utiliza como hoja superior u original de formulario.

Aplicaciones:

Formularios, Facturas

Sistemas de impresión:

Offset

Certificados:

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Leitza](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)
- [Paper Profile Eurocalco](#)
- [Paper Profile Formula](#)

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

Eurocalco CB+

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	60	80
Gramaje	ISO 536	g/m ²	±4%	60	80
Espesor	ISO 534	µm	± 4	75	98
Humedad relativa	TAPPI T502 om-89	%	±5	40	40
Abarquillado	TAPPI T427 um-85	mm	(4.0) - 0.0	-2.0	-2.0
Blancura D65/10º	ISO 11475	º CIE	±6	133	133
Opacidad	ISO 2471	%	± 4	81	87

GARANTÍAS:

Legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenaje (T: 15-25 °C; HR: 50-60%).

5 años de almacenamiento desde su fecha de fabricación en condiciones normales de almacenaje y conservado en embalaje original.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 22/07/2026