

## **Eurocalco CB**

### **Descripción:**

Papel estucado en la cara inferior con microcápsulas con formadores de color. Se utiliza como hoja superior u original de formulario.

Colores disponibles: blanco, amarillo, azul, rosa, verde.

### **Aplicaciones:**

Formularios, Facturas

### **Sistemas de impresión:**

Offset

### **Certificados:**

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Leitza](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)
- [Paper Profile Eurocalco](#)
- [Paper Profile Formula](#)

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

## Eurocalco CB

### Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	56	60	70	75	80	90	95
Gramaje	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	±4%	56	60	70	75	80	90	95
Espesor	ISO 534	µm	± 4	74	77	88	94	99	114	120
Opacidad	ISO 2471	%	±4	81	82	87	90	89	91	93
Humedad relativa	TAPPI T502 om-89	%	±5	43	43	43	40	40	40	40
Abarquillado	TAPPI T427 um-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0
Blancura D65/10º	ISO 11475	ºCIE	±6	138	138	138	138	138	138	138

#### GARANTÍAS:

Legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenaje (T: 15-25 °C; HR: 50-60%).

5 años de almacenamiento desde su fecha de fabricación en condiciones normales de almacenaje y conservado en embalaje original.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 15/04/2026