

Eurocalco CB

Description:

Papier couché dont le verso comporte des micro-capsules contenant des agents colorants. Utilisé comme feuille supérieure ou comme original de formulaire.

Coleurs disponibles: blanc, jaune, bleu, rose, vert.

Applications finales:

Formulaires, Factures

Systemes d'impression:

Offset

Certificats:

- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS usine Leitza](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)
- [Paper Profile Eurocalco](#)
- [Paper Profile Formula](#)

Pour les applications nécessitant des certifications spécifiques, veuillez contacter nos équipes commerciales.

Eurocalco CB

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	56	60	70	75	80	90	95
Grammage	ISO 536	g/m ²	±4%	56	60	70	75	80	90	95
Blancheur D65/10 ^o	ISO 11475	°CIE	±6	138	138	138	138	138	138	138
Épaisseur	ISO 534	µm	± 4	74	77	88	94	99	114	120
Opacité	ISO 2471	%	±4	81	82	87	90	89	91	93
Humidité relative	TAPPI om-89	T502 %	±5	43	43	43	40	40	40	40
Tuilage	TAPPI um-85	T427 mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0

GARANTIES:

20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales de stockage (T: 15-25°C; HR: 50-60%).

5 ans stocké dans des conditions normales de stockage et dans son emballage original.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 13/02/2026