

Eurocalco CB

Descrizione:

Carta patinata e sul lato inferiore strato contenente microcapsule per la formazione della traccia. Si utilizza come foglio superiore o come originale di un modulo.

Colori disponibili: bianco, giallo, blu, rosa e verde.

Applicazioni:

Formulari, Fatture

Metodi di stampa:

Offset

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [Paper Profile Eurocalco](#)
- [Paper Profile Formula](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

Eurocalco CB

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	56	60	70	75	80	90	95
Grammatura	ISO 536	g/m ²	±4%	56	60	70	75	80	90	95
Spessore	ISO 534	µm	± 4	74	77	88	94	99	114	120
Opacità	ISO 2471	%	±4	81	82	87	90	89	91	93
Umidità relativa	TAPPI om-89 T502	%	±5	43	43	43	40	40	40	40
Imbarcamento	TAPPI um-85 T427	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	°CIE	±6	138	138	138	138	138	138	138

GARANZIE:

Leggibilità della copia per 20 anni in condizioni di stoccaggio normali (T: 15-25 °C; UR: 50-60%).

5 anni di conservazione in condizioni di stoccaggio normali e nella sua confezione originale.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2026