

## Eurocalco CFB

### Description:

Papier couché des deux côtés. Comporte des microcapsules sur le verso et de l'argile activée sur le recto. Utilisé comme feuille intermédiaire permettant d'obtenir plusieurs copies. Il peut recevoir et transférer au même temps.

Couleurs disponibles: Blanc, jaune, bleu, rose, vert.

### Applications finales:

Formulaires, Factures

### Systemes d'impression:

Offset

### Certificats:

- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS usine Leitza](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)
- [Paper Profile Eurocalco](#)
- [Paper Profile Formula](#)

Pour les applications nécessitant des certifications spécifiques, veuillez contacter nos équipes commerciales.

## Eurocalco CFB

### Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	53	60	75	90
Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	±4%	53	60	75	90
Blancheur D65/10 <sup>e</sup>	ISO 11475	°CIE	±6	113	113	113	113
Épaisseur	ISO 534	µm	±4	71	77	95	110
Opacité	ISO 2471	%	±4	78	81	88	91
Humidité relative	TAPPI T502 OM-89	%	±5	43	43	43	43
Tuilage	TAPPI T427 UM-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0

#### GARANTIES:

20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales de stockage (T: 15-25°C; HR: 50-60%).

5 ans stocké dans des conditions normales de stockage et dans son emballage original.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 13/02/2026