

## Eurocalco CFB

### Descrizione:

Carta patinata su entrambi i lati, con microcapsule sulla parte inferiore e con un rivestimento di argilla attivata sulla parte superiore. Si utilizza come foglio intermedio per avere due o più copie. Può ricevere e trasferire allo stesso tempo.

Colori disponibili: bianco, giallo, blu, rosa e verde.

### Applicazioni:

Formulari, Fatture

### Metodi di stampa:

Offset

### Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [Paper Profile Eurocalco](#)
- [Paper Profile Formula](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

## Eurocalco CFB

### Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	53	60	75	90
Grammatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	±4%	53	60	75	90
Spessore	ISO 534	µm	±4	71	77	95	110
Opacità	ISO 2471	%	±4	78	81	88	91
Umidità relativa	TAPPI T502 OM-89	%	±5	43	43	43	43
Imbarcamento	TAPPI T427 UM-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	°CIE	±6	113	113	113	113

#### GARANZIE:

Leggibilità della copia per 20 anni in condizioni di stoccaggio normali (T: 15-25 °C; UR: 50-60%).

5 anni di conservazione in condizioni di stoccaggio normali e nella sua confezione originale.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2026