

Eurocalco CF

Descripción:

Papel estucado en la cara superior con un revestimiento de arcilla activada.

Colores disponibles: Blanco, amarillo, azul, rosa, verde.

Aplicaciones:

Formularios, Facturas

Sistemas de impresión:

Offset

Certificados:

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Leitza](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)
- [Paper Profile Eurocalco](#)
- [Paper Profile Formula](#)

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

Eurocalco CF

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	57	60	75	80	90	130	173
Gramaje	ISO 536	g/m ²	±4%	57	60	75	80	90	130	173
Espesor	ISO 534	μm	g≤130±4 g≥130±10	65	68	85	97	110	152	202
Opacidad	ISO 2471	%	±4	80	81	84	88	91	93	97
Humedad relativa	TAPPI T502 OM - 89	%	±5	43	43	43	43	43	43	43
Abarquillado	TAPPI T427 UM- 85	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0
Blancura D65/10º	ISO 11475	º CIE	±6	118	118	118	113	113	124	124

GARANTÍAS:

Legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenaje (T: 15-25 °C; HR: 50-60%).

5 años de almacenamiento desde su fecha de fabricación en condiciones normales de almacenaje y conservado en embalaje original.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 22/07/2026