Eurocalco CFB

Descripción:

Papel estucado en ambas caras, con microcápsulas en la cara inferior y arcilla activada en la superior. Se utiliza como hoja intermedia para dos o más copias. Es capaz de recibir y transferir al mismo tiempo.

Colores disponibles: Blanco, amarillo, azul, rosa, verde.

Aplicaciones:

Formularios, Facturas

Sistemas de impresión:

Offset

Certificados:

- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- ISO 14001 Medio Ambiente
- EMAS fábrica Leitza
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta
- Paper Profile Eurocalco
- Paper Profile Formula

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

Eurocalco CFB

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	53	60	75	90
Gramaje	ISO 536	g/m²	±4%	53	60	75	90
Espesor	ISO 534	µm	±4	71	77	95	110
Opacidad	ISO 2471	%	±4	78	81	88	91
Humedad relativa	TAPPI T502 OM-89	%	±5	43	43	43	43
Abarquillado	TAPPI T427 UM-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0
Blancura D65/10º	ISO 11475	ºCIE	±6	113	113	113	113

GARANTÍAS:

Legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenaje (T: 15-25 ºC; HR: 50-60%).

5 años de almacenamiento desde su fecha de fabricación en condiciones normales de almacenaje y conservado en embalaje original.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 22/07/2026