

Eurokote A WS

Descripción:

Papel alto brillo para la confección de etiquetas autoadhesivas resistentes a la humedad.

Aplicaciones:

Láminas para etiquetas, Etiquetas vino y licores

Sistemas de impresión:

Offset, Huecograbado, Serigrafía, Stamping, Flexografía

Certificados:

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [Reglamento REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Leitza](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)
- [Paper Profile Eurokote](#)

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

Eurokote A WS

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	80	90
Gramaje	ISO 536	g/m ²	± 4 %	80	90
Espesor	ISO 534	µm	± 4	74	86
Brillo papel 20	TAPPI T-653 pm-07	%	± 5	35	35
Blancura R457/D65	ISO 2470 / ISO 11475	%	± 2 / ± 5	89/103	89/103
Opacidad	ISO 2471	%	-2	92	92
Humedad absoluta	ISO 287	%	±1	5.0	5.0
Opacidad en húmedo	ISO 2471	%	-3	81	83
Lisura Bekk (cara estucada)	ISO 5627	s	≥ 800	2.000	2.000
Cobb (dorso)	ISO 535	g/m ²	± 5	18	18
Resistencia a la tracción húmedo L	ISO 3781	kN/m	≥ 1.0	1.0	1.0
Resistencia a la tracción húmedo T	ISO 3781	kN/m	≥ 0.6	0.7	0.7

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 15/04/2026