

## Eurokote Card

### Description:

Papiers et cartons haute brillance, idéaux pour l’emballage ainsi que pour les travaux de publicité et d’édition.

### Applications finales:

Matériel de PLV, Couvertures, Chemises cartonnées, Cartes postales, Brochures

### Systemes d’impression:

Offset, Ségraphie, Rotogravure, Dorure, Flexographie

### Certificats:

- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [Règlement REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS usine Leitz](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)
- [Paper Profile Eurokote](#)

Pour les applications nécessitant des certifications spécifiques, veuillez contacter nos équipes commerciales.

## Eurokote Card

### Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	180	200	250	300	350
Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>   lbs	-	180	200	250	300	350
				67	74	92	111	129
Épaisseur	ISO 534	µm   points	± 5%	190	226	285	345	407
				7.5	8.9	11.2	13.6	16.0
Brillance du papier 20	TAPPI T-653 pm-07	%	± 5	41	41	41	41	41
Blancheur R457/D65	ISO 2470 / ISO 11475	%	± 2 / ± 5	89/108	89/108	89/108	89/108	89/108
Lissé Bekk (face couché)	ISO 5627	s	≥ 350	500	500	500	500	500
Cobb (face non couchée)	ISO 535	g/m <sup>2</sup>	≤70	35	35	35	35	35
Humidité relative	TAPPI T502 om- 07	%	± 7	47	47	47	47	47

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.  
Dernière actualisation : 13/02/2026