

Metalvac A HG WS

Description:

Papier métallisé pour la fabrication d'étiquettes auto-adhésives résistants à l'humidité.

Applications finales:

Frontaux pour étiquettes, Étiquettes de vins et spiritueux

Systemes d'impression:

Offset conventionnel, Offset UV, Héliogravure à base solvant, Flexographie à base solvant, Flexographie UV

Certificats:

- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [Règlement REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS usine Leitz](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sécurité Alimentaire - Leitz](#)
- [Paper Profile Metalvac](#)

Pour les applications nécessitant des certifications spécifiques, veuillez contacter nos équipes commerciales.

Metalvac A HG WS

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	63	83
Grammage	ISO 536	g/m ²	± 4%	63	83
Épaisseur	ISO 534	µm	± 5	60	70
Brillance (argent, lisse)	ISO 7668	‰	± 20%	500	610
Cobb (face non couchée)	ISO 535	g/m ²	± 4	19	18
Humidité absolue	ISO 287	%	± 1	3.5	3.5
Résistance à la traction CD.	ISO 1924-2	Kg/15mm	-1	6	7.5
Résistance à la traction MD.	ISO 1924-2	Kg/15mm	-0.5	3.2	5
Résistance à la déchirure humide L	ISO 3781	Kg/15mm	-0.5	1.8	1.9
Résistance à la déchirure humide T	ISO 3781	Kg/15mm	-0.5	1.1	1.6
Résistance à l'alcali	DIN 16524-7	s	≥10	≥15	≥15

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 13/02/2026