

Metalvac R

Description:

Papier métallisé idéal pour les papiers cadeaux, sacs, et de la décoration.

Applications finales:

Étiquettes, sacs et emballage pour la distribution

Systemes d'impression:

Offset, Rotogravure, Flexographie

Certificats:

- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [Règlement REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS usine Leitz](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sécurité Alimentaire - Leitz](#)
- [Paper Profile Metalvac](#)

Pour les applications nécessitant des certifications spécifiques, veuillez contacter nos équipes commerciales.

Metalvac R

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	63	70	73
Grammage	ISO 536	g/m ²	± 4 %	63	70	73
Épaisseur	ISO 534	µm	± 5	56	60	63
Brillance (argent, lisse)	ISO 7668	‰	± 20%	355	355	355
Cobb (face non couchée)	ISO 535	g/m ²	± 4	17	18	18
Humidité absolue	ISO 287	%	± 1	4	4	4
Résistance à la traction CD.	ISO 1924-2	Kg/15mm	≥4.5	6.0	6.5	6.5
Résistance à la traction MD.	ISO 1924-2	Kg/15mm	≥2.5	3.2	4	4

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 13/02/2026