

Metalvac R

Descrizione:

Carta metallizzata consigliata per involucri regalo, borse e fodere di scatole regalo e decorazione.

Applicazioni:

Etichette per il settore retail, borse e imballo

Metodi di stampa:

Offset, Rotogravure, Flessografia

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sicurezza Alimentare - Leitza](#)
- [Paper Profile Metalvac](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

Metalvac R

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	63	70	73
Grammatura	ISO 536	g/m ²	± 4 %	63	70	73
Spessore	ISO 534	µm	± 5	56	60	63
Lucido (argento, liscio)	ISO 7668	‰	± 20%	355	355	355
Cobb (lato non patinato)	ISO 535	g/m ²	± 4	17	18	18
Umidità assoluta	ISO 287	%	± 1	4	4	4
Resistenza alla trazione a secco L	ISO 1924-2	Kg/15mm	≥4.5	6.0	6.5	6.5
Resistenza alla trazione a secco T	ISO 1924-2	Kg/15mm	≥2.5	3.2	4	4

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2026