Metalvac A HG WS

Descripción:

Papel metalizado para la confección de etiquetas autoadhesivas, resistentes a la humedad.

Aplicaciones:

Láminas para etiquetas, Etiquetas vino y licores

Sistemas de impresión:

Offset convencional, Offset UV, Huecograbado base solvente, Flexografía base solvente, Flexografía UV

Certificados:

- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- ISO 14001 Medio Ambiente
- EMAS fábrica Leitza
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta
- FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Leitza
- Paper Profile Metalvac

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

Metalvac A HG WS

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	63	83
Gramaje	ISO 536	g/m²	± 4%	63	83
Espesor	ISO 534	µm	± 5	60	70
Brillo (plata, liso)	ISO 7668	‰	± 20%	500	610
Cobb (dorso)	ISO 535	g/m²	± 4	19	18
Humedad absoluta	ISO 287	%	± 1	3.5	3.5
Resistencia a la tracción seco L	ISO 1924-2	Kg/15mm	-1	6	7.5
Resistencia a la tracción seco T	ISO 1924-2	Kg/15mm	-0.5	3.2	5
Resistencia a la tracción húmedo L	ISO 3781	Kg/15mm	-0.5	1.8	1.9
Resistencia a la tracción húmedo T	ISO 3781	Kg/15mm	-0.5	1.1	1.6
Resistencia al álcali	DIN 16524-7	s	≥10	≥15	≥15

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 22/07/2026