

Metalvac E UV

Descripción:

Papel metalizado para etiquetas diseñado para envases no retornables como botellas, latas y frascos. Diseñado específicamente para tintas de secado UV

Aplicaciones:

Etiquetas botellas no retornables, Etiquetas envolventes, Etiquetas vino y licores

Sistemas de impresión:

Offset UV, Flexografía UV

Certificados:

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Leitz](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Leitz](#)
- [Paper Profile Metalvac](#)

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

Metalvac E UV

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	73	83	93
Gramaje	ISO 536	g/m ²	± 4 %	73	83	93
Espesor	ISO 534	μm	± 5	63	70	80
Brillo (plata, liso)	ISO 7668	%	± 65	450	450	450
Cobb (dorso)	ISO 535	g/m ²	± 4	18	18	18
Humedad absoluta	ISO 287	%	± 1	5.0	5.0	5.0
Humedad relativa	TAPPI T502	%	± 7	47	47	47
Resistencia a la tracción seco L	ISO 1924-2	kg/15mm	-1	6.2	7.0	7.5
Resistencia a la tracción seco T	ISO 1924-2	kg/15mm	-0.5	4.3	5.0	5.5

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 22/07/2026