

Metalvac E WS UV

Descripción:

Papel metalizado para etiquetas diseñado para envases no retornables como botellas, latas y frascos. Diseñado específicamente para tintas de secado UV y etiquetas de botellas no retornables utilizadas en entornos húmedos y mojados

Aplicaciones:

Etiquetas botellas no retornables, Etiquetas envolventes, Etiquetas vino y licores, Etiquetaje superficies húmedas, Resistencia cubitera

Sistemas de impresión:

Offset UV, Flexografía UV

Certificados:

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [Reglamento REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Leitza](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Leitza](#)
- [Paper Profile Metalvac](#)

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

Metalvac E WS UV

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	63	68	70	73
Gramaje	ISO 536	g/m ²	± 4 %	63	68	70	73
Espesor	ISO 534	µm	± 5	55	60	61	63
Brillo (plata, liso)	ISO 7668	%	± 20 %	420	420	420	420
Brillo (plata, gofrado)	ISO 7668	%	± 20 %	330	330	330	330
Cobb (dorso)	ISO 535	g/m ²	± 4	18.0	17.0	17.0	17.0
Humedad absoluta	ISO 287	%	± 1	5	5	5	5
Humedad relativa	TAPPI T 502	%	± 7	47	47	47	47
Resistencia a la tracción seco L	ISO 1924-2	Kg/15mm	≥ 4.5	6	6.5	6.5	6.5
Resistencia a la tracción seco T	ISO 1924-2	Kg/15mm	2.5	4	4.5	4.5	4.5
Resistencia a la tracción húmedo L	ISO 3781	Kg/15mm	-	1.8	2	2	2.1
Resistencia a la tracción húmedo T	ISO 3781	Kg/15mm	-	1.5	1.6	1.6	1.7
Resistencia al álcali	DIN 16524-7	min	≥ 30	30	30	30	30

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 15/04/2026