Metalvac FP OH Proof

Descripción:

Papel metalizado diseñado para ofrecer un alto impacto visual con resistencia al alcohol. Adecuado para ser laminado con otros sustratos.

Aplicaciones:

Embalaje flexible, Contacto con alimentos, Envases resistentes al alcohol (perfumes, cosméticos, etc.), Envases de chocolate rellenos de licor (pouches, sachets, etc.), Wrapping solutions, Lamination

Sistemas de impresión:

Offset convencional, Flexografía base solvente, Huecograbado base solvente

Certificados:

- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- Reglamento REACH Lecta
- ISO 14001 Medio Ambiente
- EMAS fábrica Leitza
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta
- FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Leitza
- Paper Profile Metalvac

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Metalvac FP OH Proof

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	53
Gramaje	ISO 536	g/m²	±4%	53
Espesor	ISO 534	µm	±5	48
Brillo (plata, liso)	ISO 7668	‰	±20%	420
Cobb (dorso)	ISO 535	g/m²	±4	22
Humedad absoluta	ISO 287	%	±1	4.5
Humedad relativa	TAPPI T502	%	±7	40
Resistencia a la tracción seco L	ISO 1924-2	kg/15mm	-1	4.8
Resistencia a la tracción seco T	ISO 1924-2	kg/15mm	-0.5	2.7

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 15/04/2026