

Creaset A Gloss

Descripción:

Papel estucado una cara supercalandrado para etiquetas autoadhesivas, con acabado de alto brillo y elevada lisura superficial.

Aplicaciones:

Láminas para etiquetas autoadhesivas

Sistemas de impresión:

Offset convencional, Offset UV, Flexografía base solvente, Flexografía base agua, Flexografía UV, Huecograbado base solvente, Huecograbado base agua, Inkjet UV, Inkjet base agua

Certificados:

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [Reglamento REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Motril](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Motril](#)

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Creaset A Gloss

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	80	90
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	80	90
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	65.5	74
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	72	72
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	+0.2	0.9	0.9
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±4	24	24
Resistencia a la tracción L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.7	4.4	4.6
Resistencia a la tracción T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.3	2.5	2.7

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 15/04/2026