

Creaset A Gloss

Descrizione:

Carta monopatinata supercalandrata per etichette autoadesive, con finitura lucida ed elevata levigatezza superficiale.

Applicazioni:

Frontali per etichette autoadesive

Metodi di stampa:

Offset convenzionale, Offset UV, Flessografia base solvente, Flessografia a base d'acqua, Flessografia UV, Rotocalco base solvente, Rotocalco a base d'acqua, Inkjet UV, Inkjet a base d'acqua

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sicurezza Alimentare - Motril](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Creaset A Gloss

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	80	90
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	80	90
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	65.5	74
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	72	72
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	+0.2	0.9	0.9
Cobb (lato non patinato)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±4	24	24
Resistenza alla trazione L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.7	4.4	4.6
Resistenza alla trazione T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.3	2.5	2.7

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2026