

Creaset Bag

Descripción:

Papel estucado 1 cara brillante para bolsas.

Aplicaciones:

Etiquetas, bolsas y embalaje retail, Embalaje flexible

Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset

Certificados:

- [Creaset Range Lista de Certificados](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [Reglamento REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Motril](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Motril](#)

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Creaset Bag

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	90	100	110	120
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	110	120
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	82	91	100	108
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	+0,3	1.3	1.3	1.3	1.0
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±4	25	25	25	25
Resistencia a la tracción L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	>0.9*Std	5.7	6.2	6.9	7.7
Resistencia a la tracción T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	>0.9*Std	3.5	3.7	3.9	4.3
Resistencia al estallido	ISO 2758 TAPPI T403	kg/cm ²	-0.5	2.6	2.8	3.0	3.2

**Para 100 gsm y 110 gsm consultar condiciones de servicio con departamento Comercial.*

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 15/04/2026