

Creaset FP White

Descripción:

Papel estucado 1 cara brillante para aplicaciones de flexible packaging

Aplicaciones:

Embalaje flexible

Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset, Hecograbado

Certificados:

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [Reglamento REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Motril](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Motril](#)

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Creaset FP White

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	60	70	80	90
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	60	70	80	90
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	52	58	65.5	74
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤1.0 (60) +0.2 (70, 80, 90)	0.8	1.0	0.9	0.9
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T411	g/m ²	±4	23	24	24	24
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	71	72	72	72
Rigidez Taber L	ISO 2493 TAPPI T489	gf*cm	-25%	0.35	0.6	0.85	1.2
Opacidad	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2	80	85	87	88.5

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 15/04/2026