

Creaset FP

Descripción:

Papel estucado 1 cara para aplicaciones de flexible packaging. Adecuado para laminar o extrusionar con otros materiales formando parte de un envase complejo. Sin OBA añadido

Aplicaciones:

Embalaje flexible

Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset, Huecograbado

Certificados:

- [Creaset Range Lista de Certificados](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [Reglamento REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Motril](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Motril](#)

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Creaset FP

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	60	70	80
Gramaje	ISO 536	g/m ²	±4%	60	70	80
	TAPPI T410			60	70	80
Espesor	ISO 534	µm	±4%	51	57	65
	TAPPI T411			51	57	65
Rigidez Taber L	ISO 2493	gf*cm	-25%	0.4	0.55	0.75
	TAPPI T489			0.4	0.55	0.75
Cobb (dorso)	ISO 535	g/m ²	±5	23	23	23
	TAPPI T411			23	23	23
Opacidad	ISO 2471	%	-2	79	83	87
	TAPPI T519			79	83	87

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 15/04/2026