

Creaset Liner

Description:

Creaset Liner est un papier topliner couché brillant une face, spécialement conçu pour être laminé ou contrecollé.

Applications finales:

Emballage flexible, Emballage

Systemes d'impression:

Flexographie, Offset

Certificats:

- [Creaset Range Liste des Certifications](#)
- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [Règlement REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS usine Motril](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [Paper Profile Creaset - Condat](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sécurité Alimentaire - Motril](#)
- [FSSC 22000 Sécurité Alimentaire - Condat](#)

Pour plus de détails concernant le respect de la réglementation sur le contact alimentaire, veuillez contacter nos équipes commerciales.

Creaset Liner

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	90	100	104	120	140
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	104	120	140
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	78	90	93	109	124
Lissé Bekk (face couché)	ISO 5627 TAPPI T475	sec.	-150	850	600	600	420	480
Cobb (face non couchée)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±4 (104) ±5 (≠104)	23	23	26	24	24

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 13/02/2026