

## Creaset RG

### Descrizione:

Carta monopatinata lucida per etichette wrap around di confezioni termoformate come barattoli per yoghurt.  
Per la stampa a rotocalco.

### Applicazioni:

Wraparound labels, Imballo flessibile

### Metodi di stampa:

Rotogravure

### Certificazioni:

- [Creaset Range Lista di Certificati](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sicurezza Alimentare - Motril](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

# Creaset RG

## Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	95	110
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±4%	90	95	110
Rigidità Taber CD	ISO 2493	gf*cm	-10%	0.75	0.9	1.2
Rigidità Taber MD	ISO 2493	gf*cm	-10%	1.6	1.9	2.4
Resistenza alla trazione T	ISO 1924-2	kN/m	-0.4	2.9	-	3.5
Resistenza alla trazione L	ISO 1924-2	kN/m	-0.7	5.3	5.5	6
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	79	84	98
Liscio Bekk (lato patinato)	ISO 5627 TAPPI T475	sec.	≥0,8*STD	1000	900	600
Cobb (lato non patinato)	ISO 535 TAPPI T441	g/m <sup>2</sup>	±5	25	25	25
Lucido carta	ISO 8254 TAPPI T480	%	±5	75	75	75

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 18/02/2026