Creaset A HWS

Descripción:

Papel estucado una cara para etiquetas autoadhesivas resistentes a la humedad.

Aplicaciones:

Láminas para etiquetas autoadhesivas

Sistemas de impresión:

Offset convencional, Offset UV, Flexografía base solvente, Flexografía base agua, Flexografía UV, Inkjet UV, Inkjet base agua

Certificados:

- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- ISO 14001 Medio Ambiente
- EMAS fábrica Motril
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- Paper Profile Creaset - Motril
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta
- FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Motril

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

Creaset A HWS

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	70	80
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m²	±4%	70	80
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	59	67
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	68	68
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	<1.4	1.1	1.1
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T441	g/m²	±3	12	12
Resistencia a la tracción seco L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.5	3.6	4.3
Resistencia a la tracción seco T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.5	2.8	3.3
Resistencia a la tracción húmedo L	ISO 3781 TAPPI T456	kN/m	-0.2	1.0	1.1
Resistencia a la tracción húmedo T	ISO 3781 TAPPI T456	kN/m	-0.2	0.9	1.0
Resistencia al álcali	DIN 16524-7	min	ref.	>60	>60

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 18/08/2026