Creaset Litho (North America)

Descripción:

Papel estucado una cara brillante para etiquetas estándar o envolventes. Diseñado específicamente para el mercado norteamericano

Aplicaciones:

Etiquetas botellas no retornables, Etiquetas envolventes

Sistemas de impresión:

Offset convencional, Offset UV, Flexografía base solvente, Flexografía base agua, Flexografía UV, Huecograbado base solvente, Huecograbado base agua, Inkjet UV, Inkjet base agua

Certificados:

- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- ISO 14001 Medio Ambiente
- EMAS fábrica Motril
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- Paper Profile Creaset - Motril
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta
- FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Motril

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Creaset Litho (North America)

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	89
Gramaje (g/m²)	ISO 536 TAPPI T410	g/m²	±4%	89
Gramaje (lb.)	ISO 536 TAPPI T410	lb. (500-25x38 in)	±4%	60#
Grosor (µm)	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	79
Grosor (pt.)	ISO 534 TAPPI T411	pt.	±4%	3.1
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	68
Lisura Bekk (cara estucada)	ISO 5627 TAPPI T475	s	-150	750
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T441	g/m²	±4	25
Humedad relativa	TAPPI T502	%	±5	45
Rigidez Taber L	ISO 2493 TAPPI T489	gf*cm	-25%	1.6
Rigidez Taber T	ISO 2493 TAPPI T489	gf*cm	-25%	0.75

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 22/07/2026