Creaset RG

Descripción:

Papel estucado 1 cara brillante para envases termoformados como banderolas de yogur. Para impresión en huecograbado.

Aplicaciones:

Etiquetas envolventes, Embalaje flexible

Sistemas de impresión:

Huecograbado

Certificados:

- Creaset Range Lista de Certificados
- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- ISO 14001 Medio Ambiente
- EMAS fábrica Motril
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- Paper Profile Creaset - Motril
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta
- FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Motril

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Creaset RG

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	90	95	110
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m²	±4%	90	95	110
Rigidez Taber T	ISO 2493	gf*cm	-10%	0.75	0.9	1.2
Rigidez Taber L	ISO 2493	gf*cm	-10%	1.6	1.9	2.4
Resistencia a la tracción T	ISO 1924-2	kN/m	-0.4	2.9	-	3.5
Resistencia a la tracción L	ISO 1924-2	kN/m	-0.7	5.3	5.5	6
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	79	84	98
Lisura Bekk (cara estucada)	ISO 5627 TAPPI T475	sec.	≥0,8*STD	1000	900	600
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T441	g/m²	±5	25	25	25
Brillo papel	ISO 8254 TAPPI T480	%	±5	75	75	75

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 22/07/2026