Creaset Suit

Descripción:

Papel estucado una cara brillante para etiquetas estándar o envolventes

Aplicaciones:

Etiquetas botellas no retornables, Etiquetas envolventes

Sistemas de impresión:

Offset convencional, Offset UV, Flexografía base solvente, Flexografía base agua, Flexografía UV, Huecograbado base solvente, Huecograbado base agua, Inkjet UV, Inkjet base agua

Certificados:

- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- ISO 14001 Medio Ambiente
- EMAS fábrica Motril
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- Paper Profile Creaset - Motril
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta
- FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Motril

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Creaset Suit

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	80	90	100	120
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m²	±4%	80	90	100	120
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	69	78	90	109
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	66	66	67	68
Lisura Bekk (cara estucada)	ISO 5627 TAPPI T475	s	-150	1100	850	600	420
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T441	g/m²	±5	23	23	23	24
Humedad absoluta	ISO 638	%	±0.5	4.5	4.5	4.5	3.9
Humedad relativa	TAPPI T502	%	±5	45	45	45	45
Resistencia a la tracción L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.3	4.8	5.1	5.4	6.5
Resistencia a la tracción T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.3	3	3.2	3.4	4.1

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 22/07/2026