

Linerset CCK Duo

Descripción:

Papel soporte, estucado dos cara, diseñado para siliconar con un dorso especial. Posee buena estabilidad y lisura. Generalmente usado para para láminas gráficas adhesivas.

Aplicaciones:

Usos industriales, RBP y film carriers

Certificados:

- [Linerset CCK Duo - Lista de Certificados](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Motril](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)
- [Paper Profile Linerset CCK](#)

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Linerset CCK Duo

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	120	128	135
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	120	128	135
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	μm	±4%	114	121	128
Rugosidad Parker (cara)	ISO 8791-4 TAPPI T555	μm	≤2.5	2	2	2
Rugosidad Parker (dorso)	ISO 8791-4 TAPPI T555	μm	≤4.0	2.9	2.9	2.9
Resistencia a la tracción L	ISO 1924-2 TAPPI T 494	kN/m	-0.7	6.5	7	7.5
Resistencia a la tracción T	ISO 1924-2 TAPPI T 494	kN/m	-0.3	3.5	3.8	4.1
Cobb-Unger (cara)	SCAN-P 37:77	g/m ²	≤0.8	0.4	0.4	0.4
Cobb-Unger (dorso)	SCAN-P 37:77	g/m ²	≤2.0	1.2	1.2	1.2

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 22/07/2026