

Coral FP

Descripción:

Papel no estucado para aplicaciones de Flexible Packaging

Aplicaciones:

Embalaje flexible

Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset

Certificados:

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Zaragoza](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Coral FP

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	40	50	60	70
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	40	50	60	70
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	μm	±4%	51	63	73	85
Cobb	ISO 535 TAPPI T411	g/m ²	±5	25	30	30	30
Resistencia a la tracción L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	≥ 0.80*STD	2.7	3.8	4.5	5.5
Resistencia a la tracción T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	≥ 0.80*STD	2.4	3.0	3.2	3.8
Resistencia al estallido	ISO 2758 TAPPI T403	kPa	-40	150	205	230	290
Resistencia al rasgado L/T	ISO 1974 TAPPI T414	mN	≥0.80*STD	260/280	310/370	410/450	520/520

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 15/04/2026