

Coral Vellum

Descripción:

Papel no estucado, calandrado para etiquetas autoadesivas.

Aplicaciones:

Láminas para etiquetas autoadhesivas

Sistemas de impresión:

Flexografía, Transferencia térmica, Offset, Laser/Toner seco

Certificados:

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Zaragoza](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Coral Vellum

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	60	65	68
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	60	65	68
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±2	59	63	65
Blancura R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	104	104	104
Opacidad	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2	86	87	88
Lisura Bekk	TAPPI T479 DIN 5627	s	≥0.9*STD	200	220	250
Resistencia a la tracción L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-1	4.8	4.9	5
Resistencia a la tracción T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.5	2.3	2.4	2.5

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 09/07/2026