

CreatorUrban Backlight DPI

Descrizione:

Carta monopatinata per cartelloni pubblicitari retroilluminati come le pensiline degli autobus.

Applicazioni:

Pubblicità interna, Pubblicità esterna

Metodi di stampa:

Inkjet ecosolvente, Inkjet mild solvent, Inkjet solvent, Inkjet UV, Lattici Inkjet

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Sant Joan](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [Paper Profile CreatorUrban](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

CreatorUrban Backlight DPI

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	135	150	170	200
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	135	150	170	200
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	137	155	178	215
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	±1,3*STD	1,5	1,5	1,5	1,5
Cobb (lato non patinato)	ISO 535	g/m ²	±45	36	37	39	40

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
 Ultimo aggiornamento: 13/02/2026