

CreatorUrban Silk

Descrizione:

Carta bipatinata per per cartellonistica e pubblicità interna.

Applicazioni:

Pubblicità interna

Metodi di stampa:

Offset, Lattici Inkjet, Inkjet UV

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Sant Joan](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [Paper Profile CreatorUrban](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

CreatorUrban Silk

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	135	150	170	200	250
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	gsm	± 4%	135	150	170	200	250
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	± 4%	115	131	152	181	239
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475 TAPPIT 562	CIE	± 4	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3
Rugosità parker	ISO 5627 TAPPI T475	S	≤1,30*STD	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
 Ultimo aggiornamento: 13/02/2026