CreatorUrban Backlight DPI

Descripción:

Papel estucado 1 cara para carteles publicitarios retroiluminados, como por ejemplo, marquesinas de autobús.

Aplicaciones:

Publicidad interior, Publicidad exterior

Sistemas de impresión:

Inkjet ecosolvente, Inkjet mild solvent, Inkjet solvente, Inkjet UV, Inkjet látex

Certificados:

- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- ISO 14001 Medio Ambiente
- EMAS fábrica Sant Joan
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- ISO 9001 Calidad
- Paper Profile CreatorUrban
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

CreatorUrban Backlight DPI

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	135	150	170	200
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m²	±4%	135	150	170	200
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	137	155	178	215
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	±1,3*STD	1,5	1,5	1,5	1,5
Cobb (dorso)	ISO 535	g/m²	±45	36	37	39	40

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 22/07/2026